

AINES-KUVAUS

Vahoja, mikrohiukkasia, lisäaineita ja pigmenttejä

OMINAISUUDET

- jauhemainen irrotusaine kuvioidulle betonille ja laastille
- Estää laastin tarttumisen muottiin.
- Pidentää käyttöikä.

KÄYTTÖOHJEET

- Jauhe levitetään tasaisena kerroksena muutaman neliön alueelle kerrallaan.
- Levitetään vain yksi kerros
- Levitystä ei voi suorittaa jos alustalla on vettä
- Ei kovalla tuulella.



Levitetään jauhe tasaiseksi kerrokseksi



Leimataan muotilla kuvio



DESPI 10 DESPI 13 DESPI 20 DESPI 30 DESPI 64



DESPI 96 DESPI NEUTRO DESPI GN DESPI UNIVERSAL DESPI 69



DESPI 06 DESPI 86 DESPI AZUL DESPI 50 DESPI 101

TUOTE

DESPI

Jauhemainen värillinen irrotusaine

- Estää betonin tarttumisen muottiin

PAKKAUSKOOT

10 kg tynnyri
Lava 270 kg (27 tynnyriä)

VÄRI

15 vakioväriä
Muut tilauksesta

MENEKKI

80–100 g/m²

*Luvut voivat vaihdella kohteesta ja annostelusta riippuen

SÄILYTYS

5 vuotta suljetussa astiassa

HUOM.

Nestemäinen L2 -irrotusaine välittömään hiontaan



TEKNISET TIEDOT

- Veteen liukenematon
- Erottumislämpötila: 250 °C
- PH: 8-9 (50 g/l vettä)
- Myrkytön



Maahantuonti ja tekninen neuvonta:
Suomen Betonileimasin Oy
Junatie 2
36240 Kangasala

Puh: 040 5899 841

www.sbl.fi

