

## TUOTE

**RACLY 2****Vedenpitävä suojalakka**

- Parantaa betonipintojen kulutuskestävyyttä
- Korostaa värejä
- Helpottaa kunnossapitoa
- Kestää erinomaisesti toistuvan jäätyksen ja sulamisen

**ESITTELY**

20 litran tynnyri  
Lava 480 litraa (24 tynnyriä)

**VÄRIT**

Väritön

**MENEKKI**

150-200 g/m<sup>2</sup> kerros

**PINTA**

Puolikiiltävä

**SÄILYTYS**

12 kuukautta valmistuspäivästä suljetussa astiassa ja suojassa säältä ja kosteudelta.

**HUOM.**

Väriäinen **Racly 2 Color**

**AINES-KUVAUS**

Akrylikopolymeerinen hoito- ja suoja-aine betonipinnoille.

**TUOTEKUVAUS**

- Tiivistää ja pinnoittaa betonipinnat
- Kuvioituille ja tasaisille pinnoille.
- Korostaa pinnan värejä.
- Toimii erinomaisesti kuvioitun betonipinnan suojalakkana. Tuo kuvioinnin esiin ja tekee pinnasta kuultavan ja vesitiiviin.

**KÄYTTÖSUOSITUKSET**

- Alustan ollessa täysin kuiva (kesällä  $\geq 10$  pv / talvella  $\geq 28$  pv) levitä **Racly 2** joko telalla tai ruiskulla (suositellaan 2 kerrosta).
- Valmistuote, älä lisää mitään lisäaineita tuotteeseen.
- Levitettäessä sisätiloissa vaatii hyvän ilmanvaihdon.
- Levitettäessä käytä suojahansikkaita, hengityssuojainta ja suojalaseja.
- Ei sateella, pakkasella tai kovassa kuumuudessa.
- Levityslämpötila 10-25°C
- Helpottaa sileiden, koristeltujen ja painettujen betonipintojen kunnossapitoa.

**KÄYTTÖOHJEET**

- Alustan oltava kuiva ja puhdas.
- Levitetään kaksi kevyttä kerrosta
- Kosketuskuiva: 2 tuntia
- Jalankulku: 24 tuntia
- Ajoneuvoliikenne: 48 tuntia
- 
- \* Tulokset ovat standardeja ja voivat vaihdella työkohteesta riippuen.

**TEKNISET TIEDOT**

Kuiva-ainepitoisuus: 60  $\pm$  2  
Väri-indeksi:  $\leq 2$   
Viskositeetti: 6000-12000 cps.

